型名		VS700/4DA	VS700/4DB
型番		PC-VS7004DA	PC-VS7004DB
色		スノーフレークホワイト	スターリーナイトブラック
CPU		インテルRCeleronR プロセッサ 1.70GHz	←
チップセット		Silicon Integrated Systems社製 SiS651	←
バスクロック	システムバス	400MHz	←
	メモリバス	266MHz	←
キャッシュメモリ	1次	12Kμ命令実行トレース＊1/8KBデータ(CPU内蔵)	←
	2次	128KB(CPU内蔵)	←
メモリ(メインRAM)	標準容量	256MB＊2(DDR SDRAM/DIMM、PC2100対応)	←
	スロット数	2スロット(DIMMスロット)［空きスロット1］	←
	最大容量	1GB＊3	←
ビデオRAM		32MB＊2	←
グラフィックアクセラレータ		Silicon Integrated Systems社製 SiS651に内蔵	←
解像度　・表示色	640×480ドット	最大1,619万色＊4、＊7	←
	800×600ドット	最大1,619万色＊5、＊7	←
	1,024×768ドット	最大1,619万色＊6、＊7	←
	1,280×768ドット	最大1,619万色	←
サウンド機能	音源／サラウンド機能	PCM 録音再生機能：ステレオ、量子化8ビット/16ビット、全二重対応(モノラル、量子化8ビット時)、エンハンストステレオ	←
	スピーカ	内蔵(SoundVu(3W+3W)、サブウーファ(6W))	←
通信機能	FAXモデム	データ通信：最大56Kbps＊9(V.90対応)/FAX通信：最大14.4Kbps(V.17)、Resume On Ring機能対応	←
	LAN	100BASE-TX/10BASE-T対応	←
入力機器	キーボード	充電式ワイヤレスキーボード＊10(5ボタン光学式トラックボール内蔵、109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き)	←
	リモコン	赤外線リモコン＊11	←
ハードディスクドライブ		約80GB＊13(Ultra ATA-100)	←
CD/DVDドライブ		スロットインマルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)内蔵＊15(バッファアンダーランエラー防止機能付き)	←
	速度	DVD読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大8倍速、CD-RW書換え:最大8倍速＊16	←
映像関連機能	MPEGボード	ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード	←
	テレビチューナ	音声多重対応、受信チャンネル＊17：VHF(1～12ch)、UHF(13～62ch)	←
	データ放送受信	地上波データ放送(ADAMS)、字幕放送	←
	映像合成表示機能	DirectShowR により任意のサイズで合成表示可能(全画面表示可能) SmartVision 2.0＊18使用時：240×180ドット以上(縦横比3:4固定)でサイズ変更	←
	高画質機能	3次元Y/C分離、デジタルノイズリダクション、タイムベースコレクタ	←
	テレビ録画機能	SmartVision 2.0＊18でMPEG2(高画質モード：720×480ドット(8Mbps CBR)、標準画質モード：720×480ドット(4Mbps VBR)、長時間録画モード：352×480ドット(2Mbps VBR))、MPEG1(ユーザ設定モード：352×240ドット(1.152Mbps CBR))の録画	←
	最長録画時間 高画質モード	約17時間00分	←
	最長録画時間 標準画質モード	約33時間20分	←
	最長録画時間 長時間録画モード	約63時間20分	←
	SDメモリーカード	1スロット(MMC対応＊20)	←
	PCカード	Type II×2＊21、PC Card Standard準拠、CardBus対応	←
インターフェイス	USB	コネクタ4ピン×4[USB 2.0＊22＊23]	←
	IEEE1394（DV）	4ピン×1＊24	←
	FAXモデム	モジュラコネクタ×1	←
	LAN	RJ45コネクタ×1	←
サウンド関連インターフェイス	光デジタルオーディオ（S/PDIF)出力	角形×1＊25＊26	←
	ライン入力	ステレオミニジャック×1、RCAピン×2(LおよびR)	←
	ライン出力	ステレオミニジャック×1	←
	マイク入力	モノラルミニジャック×1	←
	ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1	←
映像関連インターフェイス	TVアンテナ入力	F型同軸×1	←
	ビデオ入力	ミニDIN4ピン×1(Sビデオ)＊27、RCAピン×1(コンポジットビデオ)＊27	←
電源		AC100V±10%、50/60Hz	←
消費電力	標準	約64W	←
	最大	127W	←
エネルギー消費効率		Q区分 0.0011	←
温湿度条件		10～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)	←
外形寸法	本体（突起部除く）	516(W)×193(D)×382(H)mm	←
	キーボード	450(W)×179(D)×39(H)mm＊28	←
	リモコン	48(W)×206(D)×35(H)mm(スティック含む)	←
質量	本体	約12.0kg	←
	キーボード	約1150g＊28	←
	リモコン	約100g＊29	←
インストールOS		MicrosoftR WindowsR XP Home Edition operating system 日本語版＊30	←
サポートOS		MicrosoftR WindowsR XP Home Edition operating system 日本語版＊31	←
主な添付品		マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、乾電池(単四アルカリ2本)、DVDステーション、キーボード充電スタンド、キーボード充電用ACアダプタ	←
主なインストールソフト		MicrosoftR Office XP Personal	←
備考		VISUALボタン、NIGHT MODEボタン	←
ディスプレイ			
	画面サイズ	17型ワイド(高輝度デジタルTFT液晶)	←
	表示寸法	アクティブ表示エリア：371(W)×223(H)mm	←
	画素ピッチ	0.290mm	←

＊1 最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。
＊2　ビデオRAMはメモリ(メインRAM)を使用します。
＊3 増設RAMサブボード[PC2100対応-DDR266MHzメモリ][512MB]を2枚実装する必要があります。増設RAMサブボードを増設する場合は、PK-UG-M040(128MB)、PK-UG-M041(256MB)、PK-UG-M042(512MB)を推奨します。
＊4画面の上下に288画素、左右に640画素の非表示エリアが発生します。
＊5 画面の上下に168画素、左右に480画素の非表示エリアが発生します。
＊6 画面の左右で合わせて256画素分の非表示エリアが発生します。
＊7 擬似的に画素を拡大して全画面(1,280×768ドット)表示も可能です。その場合は、文字などの線がぼやけて表示される場合があります。
＊8 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。
＊9 最大56Kbpsはデータ受信時の速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。
＊10 キーボードの使用時間はご使用の環境条件や方法により異なりますが、連続使用で約2＊時間です。充電時間はフル充電で約3．5時間です。また、使用可能な距離はご使用の環境条件や方法により異なりますが約1.2mです。
＊11リモコンの電池寿命はご使用の環境条件や方法により異なりますがアルカリ電池で最大190時間です。また、使用可能な距離はご使用の環境条件や方法により異なりますが約3mです。
＊12　1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
＊13 Windowsのシステムからは、容量が約74.5GB(Cドライブ:約67GB、Dドライブ:約2GB、残り:再セットアップ用として使用)と認識されます。
＊14 8cmCDは使用不可です。また、コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDでは、再生や音楽CDの作成ができない場合があります。
＊15 映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。Regionコード「2」、「ALL」以外のDVD-Videoの再生は行えません。
再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。リニアPCM(96KHz/24bit)で記録されている20KHz以上の音声信号は再生できません。
DVDレコーダーで記録されたDVDで、書き込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧ください。
＊16CD-RWメディアの書き換えにおいて、High Speed CD-RWメディアが使用できます。8倍速で書き換えるには、High Speed CD-RWメディアが必要です。
＊17本製品はCATVの周波数にも対応しておりますが、ケーブルテレビ会社によりサービス内容に違いがあるため、接続に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。
＊18本体にプリインストールされている、地上波放送受信 録画のソフトウェア名称です。
＊19録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。
＊20『マルチメディアカード(MMC)』もご利用できます。
＊21Type II×1スロットとしてはご利用できません。
＊22接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、本インターフェイスに対応している必要があります。
＊23USB 1.1対応の周辺機器も利用できます。USB 2.0で動作するにはUSB 2.0対応の周辺機器が必要です。動作確認済み機種についてはインターネット121ware.com (http://121ware.com/family/)の「接続情報」をご覧ください。
＊24接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット121ware.com (http://121ware.com/family/)の「接続情報」をご覧ください。
＊25光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤーやMDデッキ類と同様に、SCMS(シリアルコピーマネジメントシステム)に準拠した信号を出力します。
＊26テレビ放送受信 録画のソフトウェア(SmartVision 2.0)における音声は出力できません。
＊27著作権保護のための信号が記録されている市販素材は、ハードディスク等へ録画することはできません。
＊28キーボード充電スタンド、キーボード充電用ACアダプタ、バッテリは含まれておりません。
＊29乾電池の質量は含まれておりません。
＊30添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。MicrosoftR WindowsR XP Home Editionでは、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
＊31別売のMicrosoftR WindowsR XP Home Editionパッケージや別売のMicrosoftR WindowsR XP Professionalパッケージをインストールおよび利用することはできません。